



	φA	φB	φC	E1	E2	F	G	H
GL-70	100	70	45	25	50	115	190	ISO15A
GL-89	120	89	60	30	60	140	230	IDF1S
GL-100	130	100	70	30	60	140	230	IDF1S
GL-140	180	140	100	35	60	200	295	IDF1.5S

下記■印は標準仕様

仕上/内面	■バフ#400 □電解研磨
仕上/外面	■バフ#400 □電解研磨
O-リング	■バイトン □EPDM □シリコン（赤/白/半透明）
透視管（GL-89以外）	■パイレックスガラス
透視管（GL-89）	■ポリカーボネート

13	袋ナット/SW	4	SUS304	M6		M8
12	O-リング	2	上 記	P60	P80	P90 P130
11	透視管	1	上 記			
10	スタッドボルト	4	SUS304			
9	ボールバルブ	1	SUS316	8A		
8	エルボ	1	SUS316	8A		
7	ニップル	2	SUS316L	8A		
2	下フランジ	1	SUS316L			
1	上フランジ	1	SUS316L			
NO	PARTS	QTY	MATERIAL	GL-70	GL-89	GL-100 GL-140

サイトグラス/外形構造図

DESIGN	DATE	SCALE	DWG NO
STT	18/03/23	FREE	GL-90110D

・注記：最高使用圧力（真空～大気圧）